





Standaard	Serie 170	Serie 210	Serie 212	Serie 215
Vast	√			
Opklapbaar traploos		√	√	√
Closetrolhouder vast			√	
Ommanteling				√
Verticaal beremd		√	√	√
Gewicht tot 200 kg	√	√	√	√
RVS wit	√	√	√	
RVS gepolijst	√	√	√	√
Staal wit	√	√	√	
Wandbevestiging	√	√	√	√
Statief bevestiging (hoogte instelbaar)	√	√	√	√
Rail-in bevestiging (hoogte instelbaar )		√	√	√
<b>Optioneel</b>				
Armleggerkussens	√	√	√	
Vergrendeling verticaal		√	√	√
Vergrendeling horizontaal en verticaal		√	√	√
Closetrolhouder los te plaatsen	√	√		√
Pneumatisch knop voorbereiding	√	√	√	√
Maatwerk mogelijkheden	√	√	√	√
Rail-in systeem / hoogte instelbaar		√	√	√
Statief	√	√	√	√
Steunpoot	√	√	√	√
Voorsteun / rugsteun	√	√	√	√*

\* op beugels met ommanteling alleen als rugsteun

## Wandbeugels



### ■ Langdurig en hergebruik

Toiletbeugels zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en maatvoeringen. Aan de toiletbeugels zijn geen kunststoffen toegevoegd behoudens de afdekkappen en kapringen. Hierdoor zijn de beugels zeer duurzaam en uitermate geschikt voor langdurig en hergebruik. De beugels zijn traploos opklapbaar, beremd in opstaande stand en zijn geschikt voor een gebruikersgewicht van 200 kg.

### ■ Armleggerkussens

Armleggerkussens bieden extra comfort tijdens het gebruik. Deze kunnen voorgemonteerd geleverd worden of als los kussens voor zelfmontage.

### ■ Ommanteling

Voor mensen met een metaal/nikkel allergie is een ommanteling gewenst. Standaard leveren wij een ommanteling van 30 cm.

### ■ Steunpoot

De opklapbare toiletbeugels zijn snel en eenvoudig te voorzien van een steunpoot zonder te boren. Indien gewenst worden de steunpoten voor gemonteerd aan de toiletbeugels geleverd. Voor deze montageservice worden geen kosten in rekening gebracht.

## Bevestiging wandbeugels



### ■ Toiletbeugelbevestiging / multifunctionele flens

Alle toiletbeugels en armsteunen zijn voorzien van een multifunctionele flens welke op de wand, op statief of in het Rail-in systeem aangebracht kunnen worden.

### ■ Statief

Wanneer een toiletbeugel niet aan de wand kan worden bevestigd en er lopen geen leidingen door de vloer dan kan de wandbeugel op een statief worden bevestigd. Dit statief wordt bevestigd in de vloer. De toiletbeugels zijn op het statief traploos hoogte instelbaar.

### ■ Rail-in systeem / hoogte instelbaar

De opklapbare toiletbeugels zijn te plaatsen in het Rail-in systeem (hoogte instelbaar) zodat de toiletbeugels naar wens in hoogte zijn te stellen afhankelijk van de gebruiker en de indicatie. Een andere bewoner of een indicatie wijziging verlangen veelal een andere hoogte. Mocht er tijdelijk geen toiletbeugel benodigd zijn dan kan er een afdekplaat in de rail of een sierkap over de rail worden aangebracht zodat de rail keurig is afgesloten.

### ■ Spangrepen

Toiletbeugels in Rail-in systeem voorzien van een spangreep zijn eenvoudig, zonder gereedschap, in hoogte in te stellen.

## ■ Pneumatisch knop

Op alle toiletbeugels kan een pneumatische knop worden aangebracht om het toilet eenvoudig door te spoelen. Het slangetje kan onzichtbaar de wand in worden geleid. Voor meer informatie zie informatieblad: JadaCare pneumatische knop

Pneumatische knop voorbereiding



## ■ Voorsteun / rugsteun

De voorsteun / rugsteun is snel en eenvoudig, zonder te boren, op iedere JadaCare wandbeugel aan te brengen. De steunstang welke is voorzien van een polsterkussen is horizontaal traploos in stelbaar en verticaal in 3 posities te plaatsen. Deze steun is eenvoudig zonder gereedschap op alle wandbeugels aan te brengen en weer te verwijderen.

Voor- / rugsteun

